



TESSAROL грунтовка для древесины



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрывная грунтовка для защиты различных деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, например: двери, окна, заборы, деревянные конструкции, различные обивки.

СВОЙСТВА

- грунтовочное матовое покрытие, позволяющее древесине «дышать»
- хорошая укрывистость
- быстрая сушка
- хорошая растекаемость
- легкое нанесение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
СОСТАВ	алкидное связующее, растворитель, пигмент, наполнители
ЦВЕТОВЫЕ ТОНА	белый
КОЛЕРОВАНИЕ	HELIOMIX
БЛЕСК	матовый
ПЛОТНОСТЬ	1,35 г / мл
РАЗБАВЛЕНИЕ	готов(а) к использованию
УПАКОВКА	0,75 л, 2,5 л, 10 л
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ				
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	разбавление	вязкость (DIN 4 мм)	сопло	давление
кисть, валик				
распыление				
безвоздушное распыление	/	при поставке	0,23 - 0,28 мм	120 - 160 баров
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура краски, воздуха и окрашиваемого объекта минимально +5°C			
СУШКА (T = +20°C, отн. влажность воздуха 65%)	сухой на пыль после 2 час, сухой на отлип после 2 - 3 час, следующий слой наносится после 24 часов. Более низкая температура и высокая отн.влажность воздуха продлевают время сушки.			
РАСХОД	теоретический: при нанесении в один слой 10 - 12 м ² /л Практический расход зависит от обработанности, типа окрашиваемой поверхности и способа нанесения.			
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	TESSAROL разбавитель			

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянная поверхность

Содержание влаги в хвойной древесине не должно превышать 15%, в лиственной-12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. С помощью **NITRO разбавителя** удалить воски, смолы и масла.

Возобновление старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, а поврежденные полностью удалить.



ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВА		ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ	ПРОПИТЫВАНИЕ	ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДРЕВЕСИНА	внутри	шлифование, удаление загрязнений	/	1x TESSAROL грунтовка для древесины	2x TESSAROL эмаль или 2x TESSAROL professional эмаль или 2x TESSAROL акриловая эмаль
	снаружи	шлифование, удаление загрязнений	1x BORI тонкослойная пропитка с биоцидом	2x TESSAROL грунтовка для древесины	
СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ	внутри / снаружи	чистка, шлифование и удаление поврежденных покрытий	1x пропитывание или 1-2x TESSAROL грунтовка для древесины		1-2x TESSAROL эмаль или 1-2x TESSAROL professional эмаль или 1-2x TESSAROL акриловая эмаль

ОСОБЕННОСТИ

- В плохо проветриваемых помещениях может появиться запах органического растворителя, поэтому покрытия на основе алкидных связующих не рекомендуется использовать для окраски внутренних поверхностей мебели.