



SPEKTRA защита от плесени

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Биоцидный раствор на водной основе как фунгицидная добавка к фасадным дисперсионным краскам и краскам для внутренних стен для профилактической защиты окрашенных стен от различного рода плесени и грибка. Предупреждает также рост микроорганизмов на уже зараженных поверхностях.

СВОЙСТВА

- Долговременная фунгицидная и противогрибковая защита окрашенных стен
- Добавка ко всем видам дисперсионных красок
- Невредный для человека

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
СОСТАВ	<i>Фунгицидно/противогрибковый водный раствор</i>
ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ	Белая, непрозрачная жидкость
КОЛЕРОВАНИЕ	/
ПЛОТНОСТЬ	1,0 кг/л
РАЗБАВЛЕНИЕ	/
УПАКОВКА	1 л
СРОК ГОДНОСТИ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ!

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	<i>В качестве добавки в дисперсионную краску</i>
УСЛОВИЯ РАБОТЫ	Температура средства, воздуха и окрашиваемой поверхности не менее +5°C
РАСХОД	1л для 15 л дисперсионной краски
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ	<i>Водой сразу после окончания работы</i>

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

С поверхности удалить пыль, отслаивающиеся частицы, прочие загрязнения и старую отслаивающуюся краску. Большие трещины и поврежденные места заполнить соответствующими материалами на минеральной основе. Поверхность перед окраской должна быть сухой и прочной.

Стенные поверхности с плесенью и грибком намазать **SPEKTRA биоцидным средством SANITOL**. После высыхания плесень необходимо удалить механическим способом. В краску добавить **SPEKTRA защиту от плесени**, которая продолжительный период времени предупреждает рост микроорганизмов или же в качестве окончательного покрытия использовать **SPEKTRA краску для стен в кухнях и ванных комнатах**.

Пятна от никотина, гудрона, карандашей, подтеки и т.д. перекрыть **SPEKTRA антиникотиновой краской**, которая является самостоятельным, окончательным покрытием.

Отложения солей удалить с помощью щеток и поверхность обработать **SPEKTRA глубокой пропиткой**.

Незараженные и неповрежденные поверхности, окрашенные гладкими, глянцевыми и полуглянцевыми эмалями или дисперсионными красками надо очистить и зашлифовать наждачной бумагой 150.

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Процесс подготовки поверхности, пропитывания, выравнивания и окраски описан в технической информации выбранной дисперсионной краски, в которую необходимо добавить **SPEKTRA защиту от плесени**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед добавлением **SPEKTRA защиту от плесени** надо тщательно перемешать. Кроме того необходимо тщательно перемешать выбранную дисперсионную краску.
- **SPEKTRA защиту от плесени** добавить в краску при постоянном помешивании (например, электрическим смесителем).
- Для более эффективного воздействия защиты рекомендуем нанесение двух слоев краски, в которую добавляется **SPEKTRA защита от плесени**.
- **SPEKTRA защиты от плесени** не смешивать с биоцидными растворами других производителей.
- Хранить в местах, недоступных для детей.
- Не сливать в канализацию.
- В процессе работы носить защитные перчатки.