



TESSAROL шпаклевка для шпателя

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В системе защитных покрытий для древесины внутри и снаружи помещений применяется для устранения дефектов и повреждений, таких как например: трещины, углубления, риски.

СВОЙСТВА

- легкое нанесение
- хорошее шлифование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
СОСТАВ	алкидное связующее, растворитель, пигмент, наполнители
ЦВЕТОВЫЕ ТОНА	белый
КОЛЕРОВАНИЕ	/
БЛЕСК	матовый
ПЛОТНОСТЬ	1,6 г / мл
РАЗБАВЛЕНИЕ	готов(а) к использованию
УПАКОВКА	0,5 кг, 0,9 кг
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	шпатель
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура краски, воздуха и окрашиваемого объекта минимально +5°C
СУШКА (Т = +20°C, отн. влажность воздуха 65%)	шлифование после 6 часов, следующий слой наносится после 24 часа Более низкая температура и выше относительная влажность продлевают время сушки.
РАСХОД	в зависимости от размера дефекта
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	TESSAROL разбавитель

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянная поверхность

Содержание влаги в хвойной древесине не должно превышать 15%, в лиственной-12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. С помощью **NITRO разбавителя** удалить воски, смолы и масла.

ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВА		ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ	ПРОПИТКА	ШПАКЛЕВКА	ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДРЕВЕСИНА	внутри	шлифование, удаление загрязнений	/	TESSAROL шпаклевка для шпателя	1x TESSAROL грунтовка для древесины	все покрытия для древесины из группы TESSAROL и TESSAROL акрил
	снаружи	шлифование, удаление загрязнений	1x BORI тонкослойная пропитка с биоцидом		2x TESSAROL грунтовка для древесины	

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- В плохо проветриваемых помещениях может появиться запах органического растворителя, поэтому покрытия на основе алкидных связующих не рекомендуется использовать для окраски внутренних поверхностей мебели.