



SPEKTRA универсальная основная защита

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в качестве промежуточного пропиточного окрашенного покрытия перед нанесением тонкослойных дисперсионных штукатурок в SPEKTRA термоизоляционных системах EPS и MW.

СВОЙСТВА

- глубоко проникает в поверхность
- хорошая адгезия
- уравнивает поглощаемость основания
- обеспечивает равномерность цвета отделочного покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
СОСТАВ	акрилатный сополимер, пигмент, наполнители и специальные добавки в воде
ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ	Белый, цвета по Monicolor 720, HARMONIA
ПЛОТНОСТЬ	1,0 кг/л
КОЛЕРОВАНИЕ	HELIO MIX
ПЛОТНОСТЬ	1,70 кг/л
РАЗБАВЛЕНИЕ (kg)	Водой до 20%
ТАРА	10 кг, 25 кг
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок хранения материала указан на таре и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ!

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Валик, кисть
УСЛОВИЯ РАБОТЫ	Температура материала, воздуха и окрашиваемого основания не менее +5°C
СУШКА (T = +20°C, отн. влажность воздуха 65%)	покрытие сухое для нанесения последующего слоя по истечении 24 часов
РАСХОД	теоретический: при нанесении в один слой 4 м ² /кг практический расход зависит от поглощаемости и шероховатости поверхности
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	водой сразу после окончания работы

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

SPEKTRA универсальная грунтовка наносится с помощью валика или кисти по истечении 48 часов от нанесения SPEKTRA клея для минеральной ваты или SPEKTRA клея для склейки и обработки пенопластовых плит.

Не рекомендуется проводить работы в плохую погоду (дождь, туман, сильный ветер). В солнечную погоду фасад необходимо затенить, чтобы слой грунтовки сушился равномерно и был качественным.

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

	SPEKTRA ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА MW	SPEKTRA ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА EPS
НАКЛЕИВАНИЕ	SPEKTRA клей для минеральной ваты	SPEKTRA клей для склейки и обработки пенопластовых плит
ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ	Фасадная панель MW	Фасадная пенопластовая плита EPS-F
АРМИРОВАНИЕ	SPEKTRA клей для минеральной ваты SPEKTRA армирующая стеклосетка	SPEKTRA клей для склейки и обработки пенопластовых плит SPEKTRA армирующая стеклосетка
ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	SPEKTRA универсальная грунтовка	SPEKTRA универсальная грунтовка
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ	SPEKTRA силиконовая штукатурка	SPEKTRA силиконовая штукатурка SPEKTRA акрилатная штукатурка

ПРИМЕЧАНИЕ

- перед использованием **SPEKTRA универсальная основная защита** тщательно перемешивается электросмесителем.
- **SPEKTRA универсальная основная защита** не смешивается с другими материалами.
- Время высыхания материала продлевается при снижении температуры и повышении отн. влажности воздуха.